

Split A

Кресло руководителя Split A - новая и эксклюзивная модель из натуральной кожи премиум класса, выполняется с высокой спинкой и удобным подголовником. Спинка и сиденье уложены в фанерованный ковш, с внешней стороны обтянутый высококачественным кожаменителем. Дизайн кресла лаконичен, сочетает в себе строгость и элегантность.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях ("Мультиблок"), а также регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Максимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 80 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла выполнен из высокопрочной гнуклееной фанеры.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Также чехол может быть выполнен из экокожи ("Орегон") или микровелюра. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Спинка и сиденье гладкие, не имеют строчек или утяжек. Все указанные материалы экологичные и износостойкие - высшего качества.

Подлокотники кресла изготовлены из гнуклееной фанеры, с внутренней стороны и сверху имеют мягкую накладку-подушку, обтянутую натуральной кожей в цвет чехла кресла.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.



размер г/короба

1130x830x560

0,525м3

Вес: 29 кг