

Darwin B

Кресло посетителя Darwin B - престижная, отлично зарекомендовавшая себя в эксплуатации модель категории Бизнес-класса. Выполняется с низкой спинкой, деревянными подлокотниками и деревянными накладками на крестовине, может быть выполнена в комплектации хром. Дизайн кресла сочетает в себе эргономичность и функциональность.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях - "Мультиблок" (может быть укомплектовано и другими механизмами такими как - "Топган" и Топган-Люкс"), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Минимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - 21,5 кг, максимальное - около 150 кг. Каркас кресла смонтирован из фанеры берёзы и бруса сосны с проклейкой узлов сопряжения. Каркас имеет эргономичный изгиб спинки. Толщина поролона сиденья и спинки 110 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Боковые стороны каркаса имеют декоративные обитые накладки.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Чехол спинки кресла имеет утяжки по всей поверхности в средней части, образуя рисунок в виде восьми ромбов. Сиденье - одну поперечную и две продольные прострочки, образуя рисунок в виде прямоугольника. Все указанные материалы экологичные и износостойкие.

Подлокотники кресла изготовлены из массива бука, тонированы и покрыты шелковисто-матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.



размер г/короба 1150x770x560

0,49м3

Вес: 23 кг