

Zurich B

Кресло посетителя Zurich B - эксклюзивная и престижная модель в категории бизнес-премиум, отлично зарекомендовавшая себя в эксплуатации. Выполняется с низкой спинкой и деревянными накладками на крестовине. Спинка, плавно переходящая в подлокотники, образует чашеобразную эргономичную форму. Кресло изготовлено на едином сборном каркасе, отделано утяжками и пуговицами.

Каркас кресла смонтирован из фанеры берёзы и бруса сосны с проклейкой узлов сопряжения. Подлокотники, спинка и сидение кресла составляют единое целое и изготавливаются в виде сборной прочной конструкции. Каркас имеет эргономичный изгиб в двух направлениях: для спинки – в вертикальном направлении под поясничную область и в горизонтальном для боковой поддержки; для сиденья – в вертикальном и горизонтальном направлении в двух плоскостях. Толщина поролона сиденья 90 мм, спинки 50 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях - "Мультиблок", а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Минимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - 21,5 кг, максимальное - около 150 кг.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Чехол кресла с лицевой стороны на подлокотниках и спинке имеет утяжки в виде ромбов по всей поверхности. Утяжки выполнены с применением пуговиц, обтянутых экокожей. На сидении имеется одна поперечная прострочка. Все применяемые в изготовлении материалы экологичные и износостойкие.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.



размер г/короба 1150x770x560

0,49 м3

Вес: 28 кг