

Master Luxe A

Кресло руководителя Master Luxe A - эксклюзивная модель премиум класса, выполняется с высокой спинкой, удобным подголовником, "Г"-образными подлокотниками и деревянными накладками на крестовине. Подлокотники - мягкие, обтянутые натуральной кожей. Спинка и сидение уложены в фанерованный ковш, с внешней стороны обтянутый высококачественным кожаменителем. По желанию заказчика кресло может быть выполнено полностью в коже. Дизайн кресла сочетает в себе эргономичность и функциональность.

Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в четырёх положениях ("Мультиблок"), а так же регулировкой высоты за счет установленного в крестовине кресла газо-масляного амортизатора (газпатрона) 3-ей категории стабильности (DIN 4550 class 3), категория повышенной надёжности: газпатрон выдерживает нагрузку в 200 тысяч циклов при динамической стендовой нагрузке в 80 кг. Максимальное давление, при котором срабатывает газпатрон - около 150 кг. Толщина поролона на сиденье и на спинке 120 мм. Применяемая марка поролона 30/40 (плотность/жесткость) обеспечивает долговечность кресла. Каркас кресла выполнен из высокопрочной гнуклееной фанеры толщиной 17 мм.

Чехол кресла выполнен из черной или цветной мебельной, натуральной кожи сквозного крашения со среднезернистым тиснением из цельных шкур крупного рогатого скота, задняя часть спинки по евростандарту из кожзама (компаньона) в цвет кожи. Толщина шкуры в стандартной точке 0,9-1,1мм. Для придания объемности и правильной эргономики чехла кресла - применяется холофайбер (марка 400). Все указанные материалы экологичные и износостойкие. Спинка и сидение чехла имеют вертикальные прострочки в виде двух полос, образуя по бокам два невысоких валика, а подголовник напоминает подушку.

Подлокотники кресла выполнены из гнуклееной фанеры натурального березового шпона, с подушкой из поролона, рабочая сторона обтянута натуральной кожей.

Крестовина металлическая сварная из профильной трубы 25*25*1,5 мм выдерживает нагрузку до 150 кг, лучи крестовины закрыты декоративными накладками из массива бука, тонированных и покрытых шелковисто матовым полиуретановым лаком (производство Италия) в несколько слоев. Ролики - паркетные прорезиненные (обеспечивают сохранность паркета, ламината). Каждый ролик рассчитан на нагрузку в 30 кг.



размер г/короба 1150x770x560мм

Объем: 0,49 м3

Вес: 25 кг